

Model	T4075 4WD	T4085 4WD	T4095 4WD	T4105 4WD
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Emisyon seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motor seri kodu	F28TCA	F28TCA	F28TCA	F28TCA
Azami motor gücü [kW/hp/rpm] [ISO14396]	50/68/2300	55/75/2300	67/91/2300	75/102/2300
Azami motor torku [Nm/rpm]	323/1400	375/1400	382/1500	415/1500
Silindir hacmi [cm³/silindir sayısı]	2797/4	2797/4	2797/4	2797/4
Silindir çapı x strok [mm]	91x108	91x108	91x108	91x108
Hava filtresi tipi	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip	Tıkanma göstergeli, kuru tip
Aspirasyon	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler	Turbo&Intercooler
Yakıt tankı [lt]	120	120	120	120
Ad Blue tankı [lt]	-	-	16	16
Vites Kutusu				
Vites sayısı	12 ileri +12 geri	12 ileri +12 geri	24 ileri + 24 geri	24 ileri + 24 geri
Vites kutusu debriyajı	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli	Kuru tip çift diskli
Azami hız [km/h-rpm]	40	40	40	40
Power Shuttle	-	-	-	-
Power Shift	-	-	-	-
Diferansiyel Kilidi & Tahrikli Ön Aks				
Diferansiyel kilidi kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Dört çeker kumanda tahriki	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Kuvruk Mili				
Tipi	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli	Bağımsız çift devirli
Kuvruk mili devri[rpm] - motor devri [rpm]	540-540E	540-540E	540-540E	540-540E
Ön PTO devri [rpm]	1000	1000	1000	1000
Arka Aks ve Frenler				
Servis freni	Cok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Cok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Cok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli	Cok diskli, yağlı tip ve hidrolik tahrikli
Park freni	Mekanik el kolu ile kumandali	Mekanik el kolu ile kumandali	Mekanik el kolu ile kumandali	Mekanik el kolu ile kumandali
Fren ile devreye airen 4WD	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik ve Üç Nokta Askı Sistemi				
Azami pompa debisi / pompa basıncı [lt/dak/ibar]	45/190	45/190	65/190	65/190
Fonksiyonlar	Pozisyon, çekti, hassasiyet	Pozisyon, çekti, hassasiyet	Pozisyon, çekti, hassasiyet	Pozisyon, çekti, hassasiyet
Auto Lift	Standart	Standart	Standart	Standart
Hidrolik güç çıkışı [çıkış/valfi]	6/3	6/3	8/4	8/4
Maksimum kaldırma kapasitesi [kol]	3000	3000	4500	4500
Lift kontrolü	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Camurluk üstü hidrolik kumandası	Kol ile mekanik	Kol ile mekanik	Buton ile elektro-hidrolik	Buton ile elektro-hidrolik
Ağırlıklar ve Ölçüler				
Toplam vüksüz ağırlık [kol]	4130	4130	4250	4250
Ön ağırlık [adebdko]	10x22	10x22	10x40	10x40
Arka ağırlık [adebdko]	2x70	2x70	2x70/2x80	2x70/2x80
Toplam uzunluk, ön ağırlıklar hariç [mm]	4291	4291	4291	4291
Dinamik açıklığı [mm]	2391	2391	2391	2391
Ön iz genişliği [mm]	1420-1787	1420-1787	1420-1787	1420-1787
Arka iz genişliği [mm]	1404-2114	1404-2114	1404-2114	1404-2114
Toplam genişlik [mm]	2040	2040	2040	2040
Toplam yükseklik [mm]	2821	2821	2821	2821
Lastik Seçenekleri				
1. opsiyon [ön]	340/85R24	340/85R24	340/85R24	340/85R24
1. opsiyon [arka]	340/85R38	340/85R38	420/85R34	420/85R34
2. opsiyon [ön]	320/85R24	320/85R24	320/85R28	320/85R28
2. opsiyon [arka]	460/85R30	460/85R30	380/85R38	380/85R38
3. opsiyon [ön]	-	-	-	380/70R24
3. opsiyon [arka]	-	-	-	480/70R34
4. opsiyon [ön]	-	-	-	-
4. opsiyon [arka]	-	-	-	-
5. opsiyon [ön]	-	-	-	-
5. opsiyon [arka]	-	-	-	-